

Type	(BH)Max		Br		Hcb		D	a(Br)	Tc	Tw
	KJ/cm3	MGOe	mT	Gs	KA/m	Oe	g/cm3	% /K	°C	°C
LN9	9.0	1.13	680	6800	30	380	6.9	-0.03	760	450
LN10	10.0	1.20	600	6000	40	500	6.9	-0.03	760	450
LNG12	12.4	1.55	720	7200	45	500	7.0	-0.03	810	450
LNG13	13.0	1.60	700	7000	48	600	7.0	-0.03	810	450
LNG34	34.0	4.30	1200	12000	48	600	7.3	-0.02	860	525
LNG37	37.0	4.65	1200	12000	48	600	7.3	-0.02	860	525
LNG40	40.0	5.00	1250	12500	48	600	7.3	-0.02	860	525
LNG44	44.0	5.50	1250	12500	52	650	7.3	-0.02	860	525
LNG52	52.0	6.50	1300	13000	56	700	7.3	-0.02	860	525
LNGT28	28.0	3.50	1000	10000	58	720	7.3	-0.025	860	550
LNGT36J	36.0	4.50	700	7000	140	1750	7.3	-0.025	860	550
LNGT32	32.0	4.0	800	8000	100	1250	7.3	-0.025	860	550
LNGT40	40.0	5.0	800	8000	110	1380	7.3	-0.025	860	550
LNGT60	60.0	7.50	900	9000	110	1380	7.3	-0.025	860	550
LNGT72	72.0	9.00	1050	10500	112	1400	7.3	-0.025	860	550